

南京多瓣式移树机作用

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：47

起挖球直径 \square 40cm-100cm产品具有结构紧凑、操作方便、适用范围广、安全可靠、作业效率高、经济性价比高等产品特点优势。产品以柴油发动机为动力，静液压变速箱、橡胶履带等构成行走装置；、液压传动、液压马达、可调式刀具总成等组成动力输出和作业机具装置；由驾驶装置、作业操控装置、安全防护装置等组成本机操控系统。适用于各种复杂路况，通行条件不是很好的林业和园林苗圃，可以起挖土球直径为，起挖树木胸径为6-15厘米。以挖树木土球直径，单株挖土球时间为30-40秒分钟，每小时平均起挖数量为40株以上，且能够很好地保证土球不损伤、不破碎、土球侧面光滑圆整。在一般丘陵苗圃地块，起挖活树土球作业效率是人工的四十倍，质量高效，有利于提高活树移植的成活率，同样的一棵树人力要挖1个小时，挖树机只需要一分钟就能完成，省时省力，节约成本，提高效率。我们都知道，苗圃作业难的就是挖树和运输，一不小心就可能造成种植了几年的苗木死亡，并且人工成本逐年增高，加上天气、人员等诸多不确定性，深深困扰着从业者！为此，挖树为广大苗圃提供机械化解方案，作为家专业挖树机租赁公司，挖树已正式启动运营。一个挖树工。关于移树机的配置介绍！南京多瓣式移树机作用

移树机新机磨合新移树机使用，应遵守磨合期的操作要求。移树机启动前检查1检查移树机停放的周围及底部有无人、畜、物；2移树机械的外型有无磕碰或损坏；3检查各传动部位无干涉、无移位、松动、脱落，螺栓、螺母有无松动或掉落；4检查各润滑部件及注油杯有无损坏，加注润滑油脂使其溢出即可（注：机械工作时链刀支架，每天加注润滑油脂两次，其它动作部位加注一次润滑油脂即可）；5检查移树机座椅、扶手是否松动、移位；6检查移树机刹车、油门是否灵活；7打开移树机发动机罩并撑好撑杆；8抽出机油标尺，检查机油是否达到标准线；9打开水箱盖。检查冷却水是否要添加；10检查三角带，手压单根三角带，用15公斤力下压。检查电瓶桩头是否松动、电闸导电是否良好及线路有无破皮损伤、连接牢固，送上电闸；15检查各部件螺栓、螺母是否紧固或移位；16检查完后盖好发动机罩，并扣好锁扣；17检查履带的松紧度。将机械停放在平整的地面上，托起上端履带，距离拖轮为25mm比较好，大于或小于25mm时，进行相应的松紧调节；18检查刀具、防尘罩、刀具支架上螺栓及螺母是否紧固（注：链刀支架张紧螺栓及螺母经常检查）。检查档杆、阀杆是否松动，拨动轻便自如。档位处于空档状态。连云港多功能移树机口碑徐州屈恩移树机耐用性怎么样？

单人操作只需3分钟。（8）质优价廉：这款产品为本厂，市场销售价一律为本公司出厂价，价格低，质量好。2、挖树机的操作流程（1）画好或目测出所要挖掘的树木的土球范围；（2）打开机器开关，将导板前端斜插入土中；（3）调整好所要切割的苗木土球的深度；（4）绕着预定的切割范围进行复往插入式切割；（5）使切割范围成一个封闭的圆圈；（6）切出来的土球呈漏斗状，一棵苗木就被完整地挖掘出来。移树机准备1操作人员必须带好安全帽和劳保用品（具）

检查工具箱工具。移树机新机磨合新移树机使用，应遵守磨合期的操作要求。移树机启动前检查1检查移树机停放的周围及底部有无人、畜、物；2移树机械的外型有无磕碰或损坏；3检查各传动部位无干涉、无移位、松动、脱落，螺栓、螺母有无松动或掉落；4检查各润滑部件及注油杯有无损坏，加注润滑油脂使其溢出即可（注：机械工作时链刀支架，每天加注润滑油脂两次，其它动作部位加注一次润滑油脂即可）；5检查移树机座椅、扶手是否松动、移位；6检查移树机刹车、油门是否灵活；7打开移树机发动机罩并撑好撑杆；8抽出机油标尺，检查机油是否达到标准线；9打开水箱盖，检查冷却水是否要添加。检查油管及接头是否破损或松动，有无渗油。

机械完全退出后，收回所有动作到原始位置，完成作业！11挖树作业操作与安全技术要点1检查地块土质含水量是否适合作业条件；观察机械进入地块的通过路线及坡地、沟坎状况，保证机械顺利进入作业场地；防止机械陷落或歪倾；2确定需要起挖的大树，按照土球直径规格要求，调节土球直径刻度尺达到所要求的规格；3切挖前机械定位：启动和驾驶机械靠近待起挖的大树；打开回转齿圈；扳动控制阀，调整前后移动位置，将大树置于回转齿圈中心位置；扳动定位桩控制阀杆，落下定位装置并稳定；4切挖坡度定位：扳动坡度控制阀杆，调整回转齿圈为水平状态；5切挖深度定位：扳动升降控制阀杆，移动前臂支架，观看所需起挖深度的刻度表；6切挖：低速进刀，开始起挖土球；根据刀具在切土、切树根作业时发动机工作状态，随时调整油门控制发动机输出功率，随时调整进刀速度，保持**佳起挖作业效率；7回转控制：扳动回转控制阀杆，根据土壤情况，调节回转进度，使刀具在正常状态下，沿着土球边线作环状切挖和出土；8其间，链式刀遇到地下石块、粗大树根时，发动机负荷加重，发动机声音随之加大，机身抖动加剧时，应及时减低或者停止回转进度；如有不明障碍物时，应将刀具退离地下障碍物。移树机哪个品牌质量好？

调节土球直径刻度尺达到所要求的规格；3切挖前机械定位：启动和驾驶机械靠近待起挖的大树；打开回转齿圈；扳动控制阀，调整前后移动位置，将大树置于回转齿圈中心位置；扳动定位桩控制阀杆，落下定位装置并稳定；4切挖坡度定位：扳动坡度控制阀杆，调整回转齿圈为水平状态；5切挖深度定位：扳动升降控制阀杆，移动前臂支架，观看所需起挖深度的刻度表。切挖：低速进刀，开始起挖土球。根据刀具在切土、切树根作业时发动机工作状态，随时调整油门控制发动机输出功率，随时调整进刀速度，保持佳起挖作业效率；7回转控制：扳动回转控制阀杆，根据土壤情况。调节回转进度，使刀具在正常状态下，沿着土球边线作环状切挖和出土。8其间。链式刀遇到地下石块、粗大树根时，发动机负荷加重，发动机声音随之加大。机身抖动加剧时，应及时减低或者停止回转进度；如有不明障碍物时，应将刀具退离地下障碍物；待查明情况后，再行缓速进刀继续作业；9起土球完成；包裹土球。准备起吊、运出；10挖树作业时，做好机械起挖与包裹土球、机械吊运大树出圃装车等工序的有机结合，以提高机械作业效率；11挖树作业操纵系统控制杆及图示12特殊条件作业操作与安全要点1雷雨天应停止田野作业。徐州屈恩的移树机好用吗？南通环保型移树机供应商

移树机的功能都有哪些？南京多瓣式移树机作用

调节土球直径刻度尺达到所要求的规格；3切挖前机械定位：启动和驾驶机械靠近待起挖

的大树；打开回转齿圈；扳动控制阀，调整前后移动位置，将大树置于回转齿圈中心位置；扳动定位桩控制阀杆，落下定位装置并稳定；4切挖坡度定位：扳动坡度控制阀杆，调整回转齿圈为水平状态；5切挖深度定位：扳动升降控制阀杆，移动前臂支架，观看所需起挖深度的刻度表；6切挖：低速进刀，开始起挖土球；根据刀具在切土、切树根作业时发动机工作状态，随时调整油门控制发动机输出功率，随时调整进刀速度，保持**佳起挖作业效率；7回转控制：扳动回转控制阀杆，根据土壤情况，调节回转进度，使刀具在正常状态下，沿着土球边线作环状切挖和出土；8其间，链式刀遇到地下石块、粗大树根时，发动机负荷加重，发动机声音随之加大，机身抖动加剧时，应及时减低或者停止回转进度；如有不明障碍物时，应将刀具退离地下障碍物。以提高机械作业效率；11挖树作业操纵系统控制杆及图示12特殊条件作业操作与安全要点1雷雨天应停止田野作业，预防雷击。尽量避免横坡运行作业，防止操作不慎造成机械侧翻；3避开地下管线作业；尤其避开地下输电线路和光缆，防止造成重大事故4夏季避开高温时段长时间连续作业。南京多瓣式移树机作用

徐州屈恩工程机具制造有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在江苏省等地区的机械及行业设备中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，徐州屈恩工程机具供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！